

Universelles Fügemodul

UFM Klassik 300-450-100 / Art. Nr. 374196G2

Grundfunktionen	
Nennkraft (Druck/Zug)	300 / 100 kN
Hub	450 mm
Nenngeschwindigkeit	100 mm/s
Nennbeschleunigung	1000 mm/s ²
Haltezeit der Nennkraft	mind. 4 s
Gewicht	568 kg
Max. Werkzeuggewicht*	95 kg
Kraft	
Messprinzip	DMS
Systemgenauigkeit**	<1% v.E. mit 2-Punkt-Kalibr. <0,3% v.E. mit Kennfeldkalibrierung
Verstärker PDM-S / (BxHxT)	Alu-Druckgussgehäuse / 125 x 80 x 57 mm
Ausgangssignal	Digital
Schutzart	IP40
Spannungsversorgung	19...36 VDC (3 W)
Wegmessung	
Gebersystem	Resolver
Wiederholgenauigkeit***	< 0,01 mm
Leistungsverstärker	
Typ	M702-064-00470-A
Abmessungen (BxHxT)	210 x 391 x 227 mm
Anschlussspannung	3 AC 380 V ... 480 V, +/-10 %
Kabelquerschnitt Eingang	IEC 25 mm ² / UL 3 AWG
Kabelquerschnitt Ausgang	IEC 25 mm ² / UL 3 AWG
Schutzart nach DIN 60529	IP20
Gewicht	14 kg
Empfohlene Absicherung	IEC 63 A gG UL/USA 60 A CC or J
Temperaturbereich	-20 °C...+50 °C
Verlustleistung	650 W
Netzfilter	
Gewicht	6,1 kg
Kabelquerschnitt Eingang	16 mm ² / 6 AWG
Verlustleistung	54 W
Abmessungen (BxHxT)	210 x 434 x 60 mm
Schutzart nach DIN 60529	IP20
Schnittstellen	
PC	Ethernet
SPS (24 VDC)	3E / 4A

Schnittstellen	
SPS Feldbus	Profibus, Profinet, EtherCat, EtherNet/IP, Modbus/TCP
Erweiterungsoptionen PROMESS Bus	PDM-A: 4x analog / PDM- P: Piezoaufnehmer / PDM- I/O: 16E / 16A

* bei Einsatz einer Haltebremse: maximal zulässiges Werkzeuggewicht = 10% der Nennkraft, bei größeren Werkzeuggewichten bitte Rücksprache mit PROMESS

** Kraftmesssystem statisch kalibriert bezogen auf das Referenzsystem / *** im thermisch eingeschwungenen Zustand

Alle Nennwerte beziehen sich auf 400 V Anschlussspannung.

Bei horizontalem Einbau ist ein Kippen des Stößels in Abhängigkeit vom Werkzeuggewicht zu berücksichtigen.

Radialkräfte dürfen 8% der Nennkraft der Einheit nicht überschreiten.

Wenn das Verhältnis Pausenzeit / Zykluszeit < 0.5 ist, bitte Rücksprache mit PROMESS.

